



**Vysoká presnosť**



**Bezkontaktne**



## Thermal

DH-TPC-BF3221-T

## Black Body

JQ-D70Z

## IVS Server

IVSS7008-1I

## Platforma

DSS Pro

**Rozlíšenie:** 256\*192  
**Spektrálny rozsah:** 8 $\mu$ m~14 $\mu$ m  
**Termálne objektív:** 3.5mm/7mm (voliteľné)  
**NETD:** <50 mK  
**Alarm:** Vstavané biele svetlo, varovné svetlo, siréna 120dB  
**Rozsah merania teploty:** 30°C ~ 45°C,  
**Presnosť merania teploty:**  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ , s blackbody  
 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ , bez blackbody

**Max pracovná teplota :** 40.0°C ( teplota prostredia +5.0°C ~ 50.0°C)  
**Odchýlka teplôt :** 0.1°C  
**Presnosť merania teploty :**  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  (Jeden bod)  
**Stabilita teploty :**  $\pm ( 0.1 \sim 0.2 )^{\circ}\text{C}/30\text{min}$

Max 400Mbps datový tok  
Až 8-kanálov face recognition s bežnou IPC  
> Až 20-kanálov face recognition s face detection IPC  
> Až 50 databází s kapacitou 300,000 tvárí

Monitorovanie živého videa  
AI Search: Vyhľadávanie podľa udalosti alebo obrázkov tváre  
Užívateľsky prívetivé rozhrania  
Jednoduché použitie a nasadenie  
Automatické vyvolanie alarmu teploty